付属品

カメラ本体
PL-LDS L-Busコネクタ付レンズマウント (マウントキャップ付属)

トッププレート＋トップハンドル
ビューファインダーブラケット (ロッド用ネジ×2付属)
サイドブラケット×3
ボトムプレート
φ15ロッドコンソール (トッププレート用)
φ15ロッドコンソール＋アダプター (ボトムプレート用)×2

Vマウントブラケット (ファン側仕様)

ブリッジプレートアダプター

BP-8
スライドベース

MVF-1 ビューファインダー
VFケーブル (0.75m)×2

φ19ロッド (24cm/34cm/44cm)×各1set
φ15ロッド 34cm×1set
φ15カーボンロッド 25cm×1set

CFast2.0カード 128GB
CFast2.0カードリーダー
USB3.0ケーブル
USBメモリ 8GB

24V ACアダプター
AC 3口ケーブル
24V 3pinパワーケーブル (2.5m)×2

24V 3pinパワーケーブル (10m/30m)×2

φ15Vマウントアダプター
CSP-1 ショルダーパッド
NOGAアーム M (大小変換付属)

ハンドグリップ×2
ハンドグリップエクステンション×2

RS-4 リモートスイッチ
EXT-RSケーブル

TC BOX

AUDIO BOX

T型六角ドライバー (3mm/4mm/5mm)×各1
L型六角ドライバー ($\frac{3}{16}$ inch)

LEMO5pin - ヒロセ5pinケーブル
六角ネジ

Dタップパワーケーブル (0.4m)×2
Dタップ - キャノン4pinケーブル
LEMO10pin - イーサネットケーブル (3m)

ハンドルエクステンション
ロゼッタアダプター×2
ホットシュー （六角ネジ＋大小変換ネジ付属）
アンテナ

取扱説明書

フレームレート

収録フォーマット				最大フレームレート(1)	
センサーモード	収録ファイル	収録ファイル解像度(2)	収録ファイル設定	カメラ内部収録	外部レコーダ収録
				Cfast2.0 128GB	コーデックス
16：9	ProRes	HD	422	200	-
			422HQ	200	-
			4444	200	-
			4444XQ	120	-
		2K Cine	422	200	-
			422HQ	200	-
			4444	200	-
			4444XQ	120	-
		3.2K	422	60	-
			422HQ	60	-
			4444	60	-
			4444XQ	30	-
		4K UHD	422	60	-
			422HQ	60	-
			4444	60	-
			4444XQ	30	-
	ARRIRAW**	2.8K	-	30	120
4：3**	ProRes	2K Cine	422	60	-
			422HQ	60	-
			4444	60	-
			4444XQ	30	-
	ARRIRAW	2.8K	full	30	60
		2.6K	Cropped	30	60

**SUP2.0で利用可能になる機能です。

(1) 最低フレームレートは常に0.75fpsです。

(2) ホリゾンタル方向の画総数を表します。

（バーチカル方向の画素数は収録ファイル設定とセンサーモードに依存します。）